

NOTE:

- -FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- -THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI

GRUPP0

CODICE	FINITURA	NOTE
1000/165	GRIGIO/GREY	
1000/165/NC	GRIGIO/GREY	T.E.A.

	•		
FILE: 1000_165	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA		
ARCHIVIO: //	A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F QUOTE IMPOR	TANTI	
SCALA: 1:1	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO 🕝 ESPONENTE D	I MODIFICA	
MATERIALE: DIVERSI/V	IOUS		
NORMATIVE:			



DIS.N°: 1000/165	
נסו /טטטו : או.כום	- RUBI
- BECCUCCIO 90° L=75 / CONNECTION 90° L=75	

- RUBINFTTFRIA	A PER ACQUA/T	TAPS FOR WATER

-						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg:	
5	23-04-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.260	
PRIMA EMISSIONE: 06-08-1997			DISEGNO STAMPO:			
NOTE:			FORMATO: A4	FOGLIO: 3		